



BASE NORMATIVA: ABNT NBR 15637-1 • ABNT NBR 15637-2 • NR-11 • NR-12 e boas práticas de movimentação de cargas.

1. IDENTIFICAÇÃO

Data da Inspeção: _____ / _____ / _____

Inspetor: _____

Cliente / Obra: _____

Local da Inspeção: _____

Nº da Cinta: _____

Fabricante: _____

Capacidade de Carga (WLL): _____

Comprimento: _____

Tipo de Cinta: ☐ Plana de Poliéster ☐ Tubular (Round Sling) ☐ Outro: _____

2. INSPEÇÃO VISUAL

Item de Verificação	Sim	Não	N/A
Etiqueta de identificação legível e presente	☐	☐	☐
Capacidade de carga identificada	☐	☐	☐
Ausência de cortes ou rasgos	☐	☐	☐
Ausência de desgaste excessivo	☐	☐	☐
Ausência de fios rompidos	☐	☐	☐
Ausência de queimaduras ou danos térmicos	☐	☐	☐
Ausência de danos por produtos químicos	☐	☐	☐
Ausência de deformações	☐	☐	☐
Costuras íntegras	☐	☐	☐
Olhais sem desgaste excessivo	☐	☐	☐
Sem sinais de reparos não autorizados	☐	☐	☐
Limpeza adequada para uso	☐	☐	☐

3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Verificação	Sim	Não	N/A
Cinta adequada para a carga	☐	☐	☐
Capacidade compatível com a operação	☐	☐	☐
Fator de modo de amarração considerado	☐	☐	☐
Proteções contra cantos vivos disponíveis	☐	☐	☐
Operadores treinados para utilização	☐	☐	☐
Plano de rigging disponível (quando aplicável)	☐	☐	☐

4. NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS

5. RESULTADO DA INSPEÇÃO

☐ APROVADA PARA USO

☐ APROVADA COM RESTRIÇÕES

☐ REPROVADA / RETIRAR DE SERVIÇO IMEDIATAMENTE

6. AÇÕES CORRETIVAS

7. ASSINATURAS

Inspetor Responsável

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: _____ / _____ / _____

Supervisor / Responsável pela Operação

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: _____ / _____ / _____

CRITÉRIOS DE REPROVAÇÃO IMEDIATA

- Retirar a cinta de serviço quando apresentar:
- Etiqueta de identificação ausente ou ilegível;

• Cortes, rasgos ou perfurações;

• Costuras rompidas;

• Danos causados por calor ou soldagem;

• Ataque químico visível;

• Deformações severas;

• Desgaste excessivo;

• Qualquer condição que comprometa a segurança da operação.



GUIA DE REFERÊNCIA – FATOR DE SEGURANÇA 7:1

Cor	Largura	Vertical	Força	Cesto	Cesto 45°	Cesto 60°
Violeta	30mm	1000kg	800kg	2000kg	1400kg	1000kg
Verde	60mm	2000kg	1600kg	4000kg	2800kg	2000kg
Amarela	90mm	3000kg	2400kg	6000kg	4200kg	3000kg
Cinza	120mm	4000kg	3200kg	8000kg	5600kg	4000kg
Vermelha	150mm	5000kg	4000kg	10000kg	7000kg	5000kg
Marrom	180mm	6000kg	4800kg	12000kg	8400kg	6000kg
Azul	240mm	8000kg	6400kg	16000kg	11200kg	8000kg
Vermelho	300mm	10000kg	8000kg	20000kg	14000kg	10000kg

